

TECHNICKÝ LIST

König Kanten-Fix Premium 243 – Retušovací fix na hrany

Oblast použití

- používá se k plně krycímu obarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast a kov.
- používá se k rychlému, snadnému zabarvení hran, rohů a drážek
- výrobek je vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný krycí lak na akrylátovém základě
- rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- přelakovatelný všemi laky od značky König
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy
- pouze omezené použití na těsnění oken a dveří
- dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Způsob použití

1) PŘÍPRAVA

Retušované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu. Fix před každým použitím protřepejte, cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné míchací kuličky.

2) ODVZDUŠNĚNÍ

Sundejte víčko z fixu a fix držte hrotem nahoru. Krátce stlačte „P“, dojde tím k odvzdušnění fixu.

3) AKTIVACE

Fix otočte hrotem dolů a velmi lehkým stlačením „P“ aktivujte barvu do hrotu. Upozornění: Přebytečnou barvu případně utřete do hadříku.

4) APLIKACE

Při použití lehce tlačte na hrot fixu a fix držte v úhlu cca. 45°. Hrot fixu je tímto způsobem neustále doplňován barvou.

POZOR! Netlačte na místo úchopu označené písmenem „P“, mohlo by dojít k uvolnění velkého množství barvy.

5) DOPORUČENÍ

Zaschlé hroty fixů lze vymýt v nitroředidle. V případě opotřebení nebo zatvrdnutí barvy ve hrotu, lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který lze objednat samostatně jako doplněk fixu.

Technická data

Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 °C a vlhkost 55-65%

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty

Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Formy dodání

Fix, 11 ml

EB 2898 - náhradní hrot

Bezpečnostní pokyny

H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315	Dráždí kůži
H319	Způsobuje vážné podráždění očí
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry
H226	Hořlavá kapalina a páry
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě
H412	Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
H411	Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R10	Hořlavý
R11	Vysoce hořlavý
R20/21	Zdraví škodlivý při vdechování a styku s kůží
R38	Dráždí kůži
R37	Dráždí dýchací orgány
R36	Dráždí oči
R65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R67	Vdechování par může způsobit ospalost nebo závratě
R51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- barvivo z fixu nevylévejte do kanalizace
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Další informace a bezpečnostní list naleznete na
www.czech-konig.com



© **CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku**
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 05/2016