


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky excentrem
- ▶ Pro Sensys a Intermat


Montážní podložka k zalisování



- ▶ Pro otvory \varnothing 10 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky excentrem \pm 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 680	9 071 681	9 071 682	9 071 683	1/200 ks


Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory \varnothing 10 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky excentrem \pm 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 660	9 071 661	9 071 662	9 071 663	1/200 ks


Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory \varnothing 5 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky excentrem \pm 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	1/200 ks

Montážní podložka s předmontovanými vruty



- ▶ Pro otvory max. \varnothing 2,5 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky excentrem \pm 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 670	9 071 671	9 071 672	9 071 673	1/200 ks