



Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat 9935 pro tloušťku dveří do 43 mm
- ▶ Úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro tloušťku dveří 16 - 43 mm
- ▶ Průměr misky 40 mm
- ▶ Hloubka misky 13,7 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: zinkový odlitek poniklovaný

Intermat 9935, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 18 mm	Báze B 8 mm	Báze B -3 mm	
k přišroubování TH 22 / L		-	9 155 241	9 155 242	9 155 243	50 ks
k přišroubování TB 22 / L		-	9 043 384	9 043 385	9 043 386	50 ks