

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- ▶ Intermat 9966 W30
- ▶ Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- ▶ Například pro použití Push to open
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro korpusový úhel 30°
- ▶ Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložky
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9966 W30, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	vložený	Balení
			Báze B 7 mm	Báze B -10 mm	
k přišroubování TH 42		-	9 044 826	9 044 829	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	9 043 383	9 043 390	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	9 044 827	9 044 830	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 043 758	9 043 759	50 ks
k přišroubování TB 42		-	9 043 387	9 043 391	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	9 043 388	9 043 392	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	9 044 828	9 044 831	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 043 389	9 043 393	50 ks