

# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- ▶ Sensys 8669 W45
- ▶ Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- ▶ Například pro použití Push to open
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveřmi 135°
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložky
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

## Sensys 8669 W45, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		vložený	Balení
			Báze B -2 mm	Báze B 9 mm	Báze B -25 mm	
k přišroubování TH 52		-	<b>9 088 179</b>	<b>9 088 178</b>	<b>9 088 180</b>	1/50 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 088 197</b>	<b>9 088 196</b>	<b>9 088 198</b>	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	<b>9 088 215</b>	<b>9 088 214</b>	<b>9 088 216</b>	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 088 227</b>	<b>9 088 226</b>	<b>9 088 228</b>	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	<b>9 088 221</b>	<b>9 088 220</b>	<b>9 088 222</b>	1/50 ks