

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- ▶ Sensys 8639 W45
- ▶ Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveřmi 135°
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložky
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8639 W45, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		vložený	Balení
			Báze B 9 mm	Báze B -2 mm	Báze B -25 mm	
k přišroubování TH 52		-				1/50 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 088 102	9 088 103	9 088 104	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 088 120	9 088 121	9 088 122	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	9 088 138	9 088 139	9 088 140	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 088 144	9 088 145	9 088 146	1/50 ks