

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- ▶ Sensys 8639 W30
- ▶ Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveřmi 120°
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložky
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8639 W30, úhel otevření 95°

| Montáž misky | Vrtací obraz | Vrtání $\varnothing \times T$ mm | naložený | vložený | Balení |
|--|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | Báze B 2 mm | Báze B -16 mm | |
| k přišroubování TH 52 | | - | 9 088 100 | 9 088 101 | 1/50 ks |
| k zalisování TH 53 | | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 088 118 | 9 088 119 | 1/50 ks |
| rychlomontáž Fix THS 55 | | $\varnothing 10 \times 6$ | 9 088 136 | 9 088 137 | 1/50 ks |
| s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58 | | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 088 154 | 9 088 155 | 1/50 ks |
| rychlomontáž Fix TB 55 | | $\varnothing 8 \times 6$ | 9 088 142 | 9 088 143 | 1/50 ks |