


- ▶ Sensys
- ▶ Příslušenství


Adaptér k našroubování



- ▶ Pro vrtvy 4,5 x 16 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Kombinuje se s přídatnou distanční podložkou
- ▶ Pro řadu otvorů 37 mm od přední hrany
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Distance D mm	Obj. číslo	Balení
0,0	9 106 989	1/50 ks
1,5	9 106 990	1/50 ks
3,0	9 106 991	1/50 ks

Přídavné distanční podložky k montážním podložkám




- ▶ Pro zvýšení distance montážní podložky o maximálně 22 mm
- ▶ Včetně upevňovacího šroubu
- ▶ Doporučujeme zkušební montáž
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Distance D mm	Obj. číslo	Balení
8,0	9 072 537	1/50 ks
12,0	9 072 538	1/50 ks
22,0	9 072 539	1/50 ks

Lze použít s adaptérem k našroubování

Úhlové podložky k montážním podložkám



- ▶ Pro realizaci úhlových řešení
- ▶ Úhlovou podložku 5° lze stohovat na ostatní úhlové podložky
- ▶ Doporučujeme zkušební montáž
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Úhel W °	Obj. číslo	Balení
37	5	9 072 533	1/50 ks
37	10	9 072 534	1/50 ks
37	15	9 072 535	1/50 ks
37	20	9 072 536	1/50 ks

Lze použít pouze s montážními podložkami LR37 k přišroubování;
Délka vrtu závisí na konkrétní konstrukci