


## Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Montážní podložky se seřízením výšky pomocí oválných otvorů
- ▶ Pro Sensys, barva černý obsidián


### Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- ▶ Pro otvory  $\varnothing$  5 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky  $\pm$  3 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel, barva černý obsidián

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 799	9 091 800	9 091 801	9 091 802	50 ks
37	9 307 977	9 307 978	9 307 979		200 ks


### Montážní podložka "Hettich Direkt" s naváděcími čepy a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory  $\varnothing$  5 x 7,5 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Polonaložené dveře od tloušťky boku 15 mm
- ▶ Seřízení výšky  $\pm$  2 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel, barva černý obsidián

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 807	9 091 808	9 091 809	9 091 810	50 ks

### Lineární montážní podložka k přišroubování



- ▶ Pro vruty se zápuštěnou hlavou  $\varnothing$  3,5 x 16 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Seřízení výšky  $\pm$  1,6 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Zinkový odlitek, barva černý obsidián

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm		Bal.
	0,5	3,0	
20	9 091 815	9 091 816	50 ks
20	9 308 038		200 ks