

BOXFIX plus



- Pneumatický montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Typ montáže: vruty, volitelně nastřelovacími hřebíky
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Šířka korpusu KB 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm (dřevo a ocel)
- Materiál: hliník/ocel

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure
LEGRABOX free
MERIVOBX
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Odkaz na stránku

Přehled

645


Informace k objednávce

| Označení | Č. artiklu |
|-------------|------------|
| BOXFIX plus | ZMM.2500 |

Složení:


- 1 x BOXFIX plus
- 1 x Středící vrták
- 1 x Sada nářadí

Příslušenství

| | | |
|---|---|-------------|
|  | Středící vrták | M01.ZZ03.01 |
| | Hřebíkovačka s příslušenstvím | ZMZ.20S1 |
| | Hřebíky s příslušenstvím | ZMZ.20S2 |
| | Doplňková sada nastřelovacích hřebů pro BOXFIX plus | ZMZ.20S6 |

Možnosti zpracování


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Montáž zásuvky – vruty

- Nastavte jmenovitou délku NL a šířku výsuvu
- Přišroubujte držáky dřevěné zadní stěny k zadní stěně zásuvky (dřevo)
- Vložte do BOXFIX dno zásuvky, bočnice a zadní stěnu zásuvky, a pneumaticky je stlačte k sobě
- Sešroubujte dno zásuvky s bočnicemi

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Montáž zásuvky – nastřelovacími hřebíky (volitelné)

- Nastavte jmenovitou délku NL a šířku výsuvu
- Přibijte držák dřevěné zadní stěny k zadní stěně zásuvky (dřevo)
- Vložte do BOXFIX dno zásuvky, bočnice a zadní stěnu zásuvky, a pneumaticky je stlačte k sobě
- Přibijte bočnice ke dnu zásuvky