





# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- ▶ Sensys 8657, závěs s nulovým přesahem do světlosti
- ▶ Úhel otevření 165°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,6 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky +3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Úhel otevření lze omezit pomocí volitelného příslušenství
- ▶ Závěs s nulovým přesahem do světlosti
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

## Sensys 8657, úhel otevření 165°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	Balení
					
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	
k přišroubování TH 52		-	<b>9 099 600</b>	<b>9 099 610</b>	1/50 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 099 601</b>	<b>9 099 611</b>	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	<b>9 099 603</b>	<b>9 099 613</b>	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 099 606</b>	<b>9 099 616</b>	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	<b>9 099 620</b>	<b>9 099 630</b>	1/50 ks
k zalisování TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 099 621</b>	<b>9 099 631</b>	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	<b>9 099 623</b>	<b>9 099 633</b>	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 099 626</b>	<b>9 099 636</b>	1/50 ks